



Perfekt, strålende lys; svært liten størrelse

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Svært liten, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden
- Passer i små armaturer som er mindre synlige

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt med overlegent lumenvedlikehold
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Svært liten størrelse

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Almennbelysning og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- For 50 W skal det bare bruke elektronisk utstyr fra Philips
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Versions



Målskisse

D

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
GU6.5 1CT							

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Kontroller og dimming

Dimmbar No

Drift og elektrisk

Tid tenning på nytt (min.) (maks.) 15 min

Generell informasjon

Lyskildefeste GU6.5

Levetid til 10 % lystap (nom.) 14000 h

Levetid til 20 % lystap (nom.) 16000 h

Levetid til 50 % lystap (nom.) 20000 h

Levetid til 5 % lystap (nom.) 12000 h

Driftsposisjon UNIVERSAL

Teknisk belysning

Fargepunkt Y (nom.) 0,396

Fargebetegnelse Varm hvit (WW)

Korreleret fargetemperatur (nom.) 3000 K

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Klar

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	22 kWh	3,5 mg
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	43 kWh	4,7 mg

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Spenning (maks.)	Spenning (min.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	100 V	90 V	95 V	20,1 W
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini	95 V	79 V	87 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (maks.)	Spenning (min.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
	35W/930 GU6.5 1CT				

Krav til armaturdesign

Order Code	Full Product Name	Lyspæretemperatur (maks.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	380 °C

Order Code	Full Product Name	Lyspæretemperatur (maks.)
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	450 °C

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargegengivelse Fargekode (min)	Fargegengivelse (nom)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	0,436	830	81
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite	0,435	930	87

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargegengivelse Fargekode (min)	Fargegengivelse (nom)
	Mini 35W/930 GU6.5 1CT			

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lumenedlikehold 1000 t (nom.)	Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	Lumenedlikehold 12000 t (nom.)	Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	Lumenedlikehold 4000 t (nom.)	Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	91 %	78 %	77 %	87 %	84 %	83 %	90 lm/W	1620 lm	1800 lm
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	95 %	-	80 %	93 %	90 %	-	102 lm/W	3600 lm	4000 lm



Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Colour Rendering Diagrams



LDCR_CDM-Tm_35W_930_GU65-Colour rendering diagram

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

