



# SmartBalance Free Floor Standing – Smart design og høy ytelse

## SmartBalance Free Floor Standing

Free Floor Standing-armaturet er kundens favoritt når det gjelder personlig, fleksibel og komfortabel belysning. SmartBalance er det seneste innen frittstående armaturer, og takket være bruken av den seneste LED-teknologi tilbyr armaturen økt energieffektivitet og kompakt, ren design som passer inn i alle omgivelser. SmartBalance er også tilgjengelig i innfelte, utenpåliggende og nedhengte versjoner.

### Fordeler

- En armatur kan lyse opp to pulter til påkrevd nivå for kontorer
- Energieffektivitet på over 100 lm/W gir energibesparelser på over 50 %
- Kompakt form (selve lampen er bare 37 mm høy) med myk, ren design

### Funksjoner

- Komfortabel LED-belysning med personlig styring
- Mer energieffektiv enn lignende tradisjonelle løsninger – spar driftskostnader
- Innbydende, diskret design

### Søknad

- Generell innendørsbelysning

### Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

# SmartBalance Free Floor Standing

## spesifikasjoner

Type	FS484F
Lyskilde	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt (+/-10 %)	106 W (LED118S-versjon for frittstående belysningsløsninger, 4000 K) 40 W (LED45S-versjon for ekstra belysningsløsninger, 4000 K)
Spredningsvinkel	102 °
Lysytelse	11 800 lm (LED118S, 4000 K) 4500 lm (LED45S, 4000 K)
Fargetemperatur	3 000 eller 4 000 K
Fargegjengivelse	≥ 80
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Feilrate for driver	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C

Driftstemperatur	+10 til +40 °C
Driver	Innebygd
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan dimmes via berøringsknapp
Valgmuligheter	Direkte og indirekte belysning kan dimmes separat Sveitsisk strømplugg (CCH)
Materialer	Hode og pol: lakkert aluminium Base: lakkert stål
Farge	Hvit (WH) Andre farger på forespørsel
Optikk	Mikrolinseoptikk, klar akrylat (ACC-MLO)
Tilkobling	Kabel, lengde 250 cm, med CEE7-støpsel (CCE)
Montering	Armaturet leveres forhåndskablet med nettstøpsel

## Versions



## Produkt detaljer



IPDP\_FS484Fi\_0015-Detail photo



# SmartBalance Free Floor Standing

## Produkt detaljer



IPDP\_FS484Fi\_0014-Detail photo



IPDP\_FS484Fi\_0009-Detail photo



Berøringsknapper for individuelle brytere og dimming



SmartBalance FFS DPP

