



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Ceiling frame for recessed mounting - hvit

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer kombinerer perfekt produktdesign og den nyeste LED-teknologien for høy lyseffekt, og gjør bensinstasjonen din til et utstillingsvindu for varemerket og hjelper kunder å ankomme trygt med god synlighet. Mini 300 LED gen3 er siste nytt innen LED-armaturer med intelligent, sensorbasert kontrollsystem for behovsbasert belysning som tar energisparing til nye høyder med dimming, men som samtidig sikrer tilstrekkelig lys for sikt og sikkerhet. Lysscenarioene kan tilpasses dine ønsker ved montering eller i løpet av levetiden til produktet. Den valgfrie Master/Slave-kombinasjonen med innebygget sensor for bevegelse og lys gjør at det ikke er behov for en ekstern sensor, og én Master Mini 300 LED gen3 kan kontrollere opptil seks basisarmaturer. Ikke bare har dette positiv innvirkning på investeringen din, det kan også føre til ytterligere energibesparelser. Master Mini 300 LED gen3-armaturen er så lett at den enkelt kan monteres av én person. Armaturinnstillingene kan til og med endres bra bakken med smarttelefon eller nettbrett som fjernkontroll, slik at behovet for å jobbe i høyden forsvinner. Med den gratis Master Mini 300 LED gen3-appen kan til og med tilstanden til armaturen leses av mens du står på gulvet. Master Mini 300 LED gen3-armaturene leveres i innfelt, overflatemontert og flombelysningsversjon, som passer for belysning under baldakin, er en nyskapende løsning som reduserer monteringskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	-
CE-merke	CE mark
Materialer	Steel
Tilbehør til takmontering	CFRM [Ceiling frame for recessed mounting]
Vinkel	0°

Tilbehørsfarge	hvit
Produktseriekode	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	- V


Mini 300 LED gen3

Inngangsfrekvens	- Hz
Mekanisk og innfatning	
Total lengde	610 mm
Total bredde	460 mm
Total høyde	92 mm
Total diameter	0 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	92 x 460 x 610 mm (3.6 x 18.1 x 24 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	-
Mek. stød, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869699770300
Produktnavn for bestilling	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
EAN/UPC – produkt	8718696997703
Bestillingskode	99770300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910925865292
Nettvekt (stykk)	5,600 kg



Målskisse



MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333

