



TownTune sentral stolpetopp

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP - 20 pcs - LED module 3500 lm - LED - 4th generation, screw fixation - 830 varmhvit - Power supply unit with DALI interface and constant light output - 230 to 240 V - 50 til 60 Hz - Sikkerhetsklasse II - Asymmetrisk spredning 50 - Polycarbonate bowl/cover UV-resistant - Dark gray - Constant light output - Philips standard surge protection level kV - - - Post-top for diameter 62 mm

Som en armaturfamilie forberedt på eksisterende og skalerbare urbane områder, tilbyr TownTune alle de siste lysinnovasjonene med hensyn til ytelse, lyskvalitet og tilkobling. Philips TownTune-familien består av tre medlemmer: en sentral stolpe, en asymmetrisk plugg-versjon og en versjon ved hjelp av en forlengende lyre toppbrakett for stolpe. Hver av disse tre kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former for boliger og en valgfri dekorativ ring som kommer i to farger. Ved å ha disse alternativene tilgjengelige, kan du lage din egen belysningssignatur og gi karakteristisk identitet til distrikter og byer. Armaturfamilien er også utstyrt med QR-kodebasert Philips Service-merke, som støtter installasjons- og vedlikeholdsarbeid, og lar deg lage ditt digitale bibliotek med belysningsutstyr og reservedeler. TownTune gjør også bruk av Philips Ledgine optimalisert lysplattform, slik at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Videre, takket være SR (System Ready), er TownTune også fremtidssikker og klar til å være paret med både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogrammer som Interact City.

Produktdata

TownTune sentral stolpetopp

Generell informasjon	
Antall lyskilder	20 [20 pcs]
lyskildeseriekode	LED35 [LED module 3500 lm]
lyskildeversjon	4S [4th generation, screw fixation]
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSD-CLO [Power supply unit with DALI interface and constant light output]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Lysstrålespredning fra armatur	152° x 155°
Innebygd styring	CLO [Constant light output]
Kontrollgrensesnitt	DALI
Tilkobling	Internt kontakt
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Utendørs optikktype	Asymmetrisk spredning 50
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Konstant lyseffekt	Yes
Antall produkter på MCB av 16 A type B	26
I samsvar med EU RoHS	Ja
Lyskildetype, motortype	LED
Produktseriekode	BDP260 [TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]

Teknisk belysning	
Lysspredning oppover	0
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	-

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	26.5 W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	27 W
Strømforbruk (CLO)	27.5 W
Startstrøm	21 A
Startstrømtid	0,225 ms
Strømfaktor (min.)	0.97

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	62P [Post-top for diameter 62 mm]
Optisk deksel-/linseform	Convex lens
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	187 mm
Total diameter	477 mm
Effektivt projisert	0,042 m²
Farge	Dark gray
Mål (høyde x bredde x høyde)	187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Philips standard surge protection level kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2448 lm
Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	92 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.410, 0.390) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	26.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Toleranse for Oppr.	+/-2
Fargegjengivelsesindeks	

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	L100

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%



Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869987861000
Produktnavn for bestilling	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P
EAN/UPC – produkt	8718699878610
Bestillingskode	87861000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1

TownTune sentral stolpetopp

SAP-materialer	912300024404
Nettvekt (stykk)	6,800 kg



Fotometriske data



OFPL1_BDP2601xLED35-4S830DS50

OFPC1_BDP2601xLED35-4S830DS50

