



HF-Matchbox Red

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Produktdata

Generell informasjon	
Type lyskilde	TL/PL-S
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	159
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,64
Tenningstid (maks.)	0,45 s
Nettspenningsytelse (AC)	-8%~+6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10%~+10%
Strømtap (nom.)	1,7 W
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Insert
Farge på inngangsterminaler	Black
Farge på utgangsterminaler	Grey
Koblingstype, utgangsterminaler	Insert
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Kabellengde, strømførende kabling	0,30 m

Lengde på ledningsstripping	8.0-9.0 mm
Tverrsnitt inngangsterminal	0.50-1.50 mm ²
Tverrsnitt utgangsterminal	0.50-1.50 mm ²
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	9 W
Systemstrøm for PL-S	8.2 W
Nominell lyskildestrøm for PL-S	9 W
Strømtap for PL-S	1.7 W
Lampestrøm for PL-S	6.5 W
Lyskildestrøm for TL	5.3 W
Nominell lyskildestrøm for TL	9 W
Systemstrøm for TL	7 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-10 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	SH

HF-Matchbox Red

Nøddrift	
Batterispenning, lyskildetønning	194-254 V

Godkjenning og bruk	
IP-klassifisering	IP 20 [Ingress Protection 20]
Godkjenningsmerker	F-merke CE merke ENEC sertifikat CB Certificate

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150093142930

Produktnavn for bestilling	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
EAN/UPC – produkt	8711500931429
Bestillingskode	93142930
Lokal bestillingskode	3381134
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	913700422866
Nettvekt (stykk)	0,034 kg

Målskisse

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
TL/PL-S 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

