



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakte og lette HID elektroniske forkoblinger med høy kvalitet for optimal og pålitelig ytelse fra CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W

Produktdata

Generell informasjon	
Versjon	ng
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Driftsfrekvens (nom.)	0.14 kHz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0.95
Tennspenning (maks.)	4,0 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	18 min
Nettspenningsytelse (AC)	-10% - +6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-18% - +10%
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Konstant effektavvik	-3% / +3%
Strømtap (nom.)	4,5 W
Startstrøm-topp (maks.)	26 A

Effektivitet ved full belastning [%]	85,1%
Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	150 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2,0 m
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.50-2.50 mm ²
Tilkoblingstype	Insert
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	35 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	75 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

PrimaVision Compact for CDM

Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	/I

Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 utgave 7.2
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Standard for utslipp av harmonisk strøm	EN 61000-3-2
Standard for immunitet mot elektriske forstyrrelser	EN 61547
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Fuktighetsstandard	IEC 928-13
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat

Temperaturmerking	F
Støynivå	37 dB(A)

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790085973700
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC – produkt	8711500881700
Bestillingskode	85973700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	913700653166
Nettovekt (stykk)	0,360 kg

Målskisse

Λ ∩

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

