

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	HPF
Versjon	mk2
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	198 V
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95
Tennspenning (maks.)	4,5 kV
Tennspenning (min.)	3,3 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	21 min
Nettspenningsytelse (AC)	198-254V
Nettspenningssikkerhet (AC)	180-264V
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Konstant effektavvik	-3%/+3%


Strømtap (nom.)	5 W
Startstrøm-topp (maks.)	25 A
Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	50 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	0,5 m
Lengde på ledningsstripping	8.5-9.5 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.75-1.50 mm ²
Tilkoblingstype	Insert
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	39 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	85 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	85 °C

PrimaVision Mini for CDM

Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	/S
Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 utgave 7.2 / 2009
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat VDE sertifikat
Støynivå	< 25 dB(A)
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829167161900

Produktnavn for bestilling	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8718291671619
Bestillingskode	67161900
Lokal bestillingskode	3381101
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	913700696166
Nettvekt (stykk)	0,115 kg

Målskisse



HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

