



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|----------------------|
| Lyskildefeste | G5 [G5] |
| Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.) | 30000 h |
| Funksjoner | na [Not Applicable] |
| Systembeskrivelse | Høyt lysutbytte (HO) |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t | 99 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t | 99 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t | 99 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t | 99 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t | 97 % |

| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t | 84 % |
|---|----------------------|
| Referanse for ytelsesmåling | Sphere |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | 865 [CCT av 6500 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 4100 lm |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 4075 lm |
| Fargebetegnelse | Kaldt dagslys |
| Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.) | 92 lm/W |
| Fargepunkt X (nom.) | 0,313 |
| Fargepunkt Y (nom.) | 0,337 |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 6500 K |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 83 lm/W |
| Fargegjengivelse (maks.) | 85 |
| Fargegjengivelse (min) | 80 |

MASTER TL5 High Output

| | |
|--|------|
| Fargegjengivelse (nom) | 82 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | 96 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t | 95 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t | 94 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t | 93 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t | 92 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t | 91 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t | 90 % |

Drift og elektrisk

| | |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 49,3 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 0,255 A |

Temperatur

| | |
|---------------------------------|-------|
| Prosjekteringstemperatur (nom.) | 35 °C |
|---------------------------------|-------|

Kontroller og dimming

| | |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

Mekanisk og innfatning

| | |
|------------------------------|------------------|
| Informasjon om lyskildefeste | Grønt endestykke |
| Lyspæreform | T5 [16 mm (T5)] |


Godkjenning og bruk

| | |
|------------------------------------|--------|
| Energieffektivitet, klasse | G |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 50 kWh |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 423549 |

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fullstendig produktkode | 871150064389655 |
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40 |
| EAN/UPC – produkt | 8711500643896 |
| Bestillingskode | 64389655 |
| Lokal bestillingskode | 3816760 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3816760 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40 |
| SAP-materialer | 927927586555 |
| Net Weight (Piece) | 127,400 g |
| ILCOS-kode | FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450 |

Målskisse





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40 | 17 mm | 1449,0 mm | 1456,1 mm | 1453,7 mm | 1463,2 mm |

MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

MASTER TL5 High Output



Fotometriske data



Fargekode /865

Fargekode /865

Levetid



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL5 High Output

