



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	4.6-50W
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	390 lm
Lysintensitet (nom.)	770 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	84,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	390 lm


Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
lyskildestrøm (nom.)	39 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	72 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391859
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869672839000
Produktnavn for bestilling	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728390

Bestillingskode	72839000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001218202
Nettovekt (stykk)	0,038 kg


Målskisse




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

