



# MASTER LEDtube InstantFit HF



## MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

### Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [ CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
lyskildestrom (maks.)	750 mA
lyskildestrom (min.)	300 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	30-80 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	No
<b>Mekanisk og innfatning</b>	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energy Efficiency Class	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
	387368
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869668750500
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687505
Bestillingskode	68750500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001284202
Nettovekt (stykk)	0,360 kg


## Målskisse




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

## Fotometriske data



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Fotometriska data




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


## Levetid




LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Levetid



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

