



Robust design, kompakt utforming

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

- Kan brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon.
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- Egner seg for bruk i armaturer av beskyttelsesklasse I eller II

Funksjoner


- Over 60 000 av-/på-skruinger i en lampe (avhengig av lampe-/forkoblingskombinasjon)
- Passer til DC-nøddrift mellom 190 og 254 V
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 0,8 s) som gjør at lampen kan skrues av og på uten at levetiden reduseres

Søknad

- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights, lyskasser og nøds- og sikkerhetsarmaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, hoteller, privathjem og boligbygg.
- Hjemmebruk, f.eks. utendørs hagebelysning, garasjeområder, trappeganger

HF-Matchbox Red

Versions



Målskisse

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 109 SH TL/PL- S 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
HF-M RED 118 SH PL- C/PL-T 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	230 to 240 V

Generell informasjon

Antall lyskilder	1 stykk/enhet
------------------	---------------

Mekanisk og innfatning

Innfatning	SH
------------	----

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type)	
		B) (nom.)	Type lyskilde
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48	TL/TL5/PL-L
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type)	
		B) (nom.)	Type lyskilde
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101	TL/TL5/PL-C/S
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73	PL-C/PL-T

Systemegenskaper

HF-Matchbox Red

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm for PL-C	lyskildestrøm for PL-L	lyskildestrøm for PL-S	lyskildestrøm for PL-T	lyskildestrøm for TL	lyskildestrøm På for TL5	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL- L 230-240V	-	19.3 W	-	-	-	19.8 W	24 W
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	-	6.5 W	-	5.3 W	-	9 W
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	8.9 W	-	-	-	-	13.1 W	14 W
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	15.9 W	-	-	15.2 W	-	-	18 W

