



T12-lyskilde med lang levetid for eksplosjonsfrie omgivelser

TL-X XL

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Fordeler

- I kombinasjon med spesial-lampeholder elimineres alle muligheter for gnistdannelse ved tenning
- Forlenget levetid sammenlignet med standard TL lamper

Funksjoner

- Leveres med innvendig tennstripe til EM-drift uten starter eller HF-drift uten forvarming
- Det spesielle Fa6-lampefestet har en lang og tykk festepin som krever en spesiell lampeholder

Søknad

- Brukes i flammesikre og høysikkerhets-armaturer til både innendørs og utendørs anvendelser
- Til bruksområder som (petro-)kjemisk industri, offshore, gruver og andre steder der det kan være spor av eksplosive gasser

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg
Kontroller og dimming	
Dimmbar	Ja
Generell informasjon	
Lyskildefeste	FA6
Levetid til 10 % lystap (nom.)	21000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	26000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	33-640
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4100 K
Fargegjengivelse (nom)	63
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	0 %
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	88 %
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	83 %
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T12

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	25 kWh
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	47 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	39,0 W

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2300 lm

