



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm - 840 nøytralhvitt - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - Sikkerhetsklasse II - sølv

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

### Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Antall forkoblingsenheter	1 unit
lyskildeseriekode	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Forkobling	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Driver/strømenhet/transformator	PSU-E [ Power supply unit external (PSU)]
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	Driver inkludert	Ja
Lyskildefeste	- [ -]	Optikktype	MB [ Medium beam]
Lyskilde kan byttes ut	No	Optisk deksel-/linsetype	ACC [ akrylskjerm klar]
		Lysstrålespredning fra armatur	24°

## GreenSpace Accent, elbow

Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	34
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Startstrømtid	0,24 ms
Strømfaktor (min.)	0,9

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

### Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamid
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Total diameter	193 mm

Farge	sølv
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1800 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	125 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	14.4 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

### Produktdata

Fullstendig produktkode	871869625509400
Produktnavn for bestilling	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI
EAN/UPC – produkt	8718696255094
Bestillingskode	25509400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910500456521
Nettvekt (stykk)	1,600 kg




# GreenSpace Accent, elbow

## Målskisse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometriske data



IFAS1\_RS342B1xLED17S840MB



IFCC1\_RS342B1xLED17S840MB



IFPC1\_RS342B1xLED17S840MB

## GreenSpace Accent, elbow

