



# LuxSpace Accent

## RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 930 varmhvit - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Medium beam - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

### Produktdata

Generell informasjon		Kontrollgrensesnitt	
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Kontrollgrensesnitt	-
lyskildeseriekode	LED12S [ LED Module, system flux 1200 lm]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	930 varmhvit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan byttes ut	No	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktype	MB [ Medium beam]	UL-merke	No
Optisk deksel-/linsetype	No [ -]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	30°	Merknader	* - I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED

## LuxSpace Accent

	based luminaires – januar 2018*: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RS730B [ LuxSpace Accent Mini G3]
<b>Drift og elektrisk</b>	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	No
<b>Mekanisk og innfatning</b>	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	93 mm
Total diameter	94 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	93 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Ingress beskyttelseskode	IP44 [ Ledningsbeskyttet, sprutsikker]

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>	
Opprinnelig lysytelse	1200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	96 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥90
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	12.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
<b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
<b>Bruksforhold</b>	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869684765700
Produktnavn for bestilling	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
EAN/UPC – produkt	8718696847657
Bestillingskode	84765700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910500457289
Nettvekt (stykk)	0,540 kg



## Målskisse



LuxSpace Accent RS730B-RS752B

