



LuxSpace Accent

RS740B LED20S/PW930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2000 lm - Premium hvit med CRI ≥ 90 - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - smalstrålende - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig har de behov for høy lyskvalitet i tillegg til fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de perfekte lyseffektene for å fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger for å kunne implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	1 [1 pc]
lyskildeseriekode	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Driver inkludert	Ja
Optiktype	NB [smalstrålende]
Optisk deksel-/linsetype	GC [klart glass]
Lysstrålespredning fra armatur	10°

Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED

LuxSpace Accent

	based luminaires – januar 2018*: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RS740B [LuxSpace Accent Compact G3]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	14,5 A
Startstrømtid	0,22 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	126 mm
Total diameter	106 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
--------------------------	--

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
-----------------------------	------------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	93 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	21.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869697308000
Produktnavn for bestilling	RS740B LED20S/PW930 PSE-E NB WH
EAN/UPC – produkt	8718696973080
Bestillingskode	97308000
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materiale	910500459046
Nettvekt (stykk)	0,760 kg





Målskisse




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometriske data



IFCC1_RS740B1xLED20SPW930NB

IFPC1_RS740B1xLED20SPW930NB



IFAS1_RS740B1xLED20SPW930NB

