



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Premium hvit med CRI ≥ 90 - Power supply unit external (PSU) - bredstrålende - - - Push-in-kobling og strekkavlastning - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent gir lys av høy kvalitet med en kraftig lyskjegle og fremragende lyseffekt – en energieffektiv løsning som passer perfekt til dagens krevende butikkmiljøer.; LuxSpace Accent Compact Elbow har en ekstremt kompakt og diskret formfaktor, svært god optisk ytelse og en rekke siktemuligheter. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-opskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys.

Produktdata

Generell informasjon		Driver/strømenhet/transformator	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Driver/strømenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
lyskildeseriekode	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Driver inkludert	Ja
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Optikktype	WB [bredstrålende]
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90	Optisk deksel-/linsetype	No [-]
Lyskilde kan byttes ut	No	Lysstrålespredning fra armatur	32°
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Kontrollgrensesnitt	-
		Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning

LuxSpace Accent Compact Elbow

Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]
Blendingstall CEN	Not applicable

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	12 A
Startstrømtid	100 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	179 mm
Total bredde	134 mm
Total høyde	109 mm

Total diameter	134 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	101 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	38.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869916792900
Produktnavn for bestilling	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718699167929
Bestillingskode	16792900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910500459497
Nettvekt (stykk)	0,600 kg





LuxSpace Accent Compact Elbow

Målskisse




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometriske data



IFPC1_RS742B1xLED39SPW930WB

IFAS1_RS742B1xLED39SPW930WB



IFCC1_RS742B1xLED39SPW930WB

LuxSpace Accent Compact Elbow

