



CityCharm Cordoba

BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1

CityCharm Cordoba - 15 pcs - ClearGuide 2000 lm - LED - 730 varmhvit - Power supply unit regulating with constant light output - 220 to 240 V - 50 til 60 Hz - Sikkerhetsklasse II - symmetrisk - polykarbonat - grå - - - Constant light output - - - Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6kV differensiell modus og 8kV i vanlig modus - Kabel, 6,0 m uten plugg - 35 °C - påstikkshylse for diameter 60 mm

CityCharm Cordoba er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm gir deg valget mellom to ikoniske design (Cordoba og Cone) og en rekke tilbehør, slik at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan velge dedikerte stolper og braketter.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	15 [15 pcs]	Driver inkludert	Ja
lyskildeseriekode	CG20 [ClearGuide 2000 lm]	Dekorativ lyslekkasje	-
Lyskildefarge	730 varmhvit	Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Lysstrålespredning fra armatur	360°
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Innebygd styring	CLO [Constant light output]
Forkobling	Elektronisk	Kontrollgrensesnitt	-
Driver/strømenhet/transformator	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output]	Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
		Kabel	Kabel, 6,0 m uten plugg
		IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

CityCharm Cordoba

Belegg	-
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Utendørs optikktype	symmetrisk
Fotocelle	No [-]
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Konstant lyseffekt	Yes
Reservedeler tilgjengelig	Yes
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Levetidstjenester	Maintenance services
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Produktgjenvinning	95%
I samsvar med EU RoHS	Ja
WEEE-merke	-
Lyskildetype, motortype	LED
Tilbehør PFC	-
Tjenesteklasse B	Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
Produktseriekode	BDS490 [CityCharm Cordoba]

Teknisk belysning

Lysspredning oppover	0,03
Forholdet mellom skotopisk og fotopisk lyseffekt	1,24
Opprinnelig lysytelse ved 15 °C	2004 lm
Opprinnelig lysytelse ved 25 °C	2004 lm
Opprinnelig lysytelse ved 35 °C	2004 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spennning, styringssignal	-
Startstrømforbruk (CLO)	14.4 W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	16.2 W
Strømforbruk (CLO)	18 W
Startstrøm	27 A
Startstrømtid	15 ms
Driverstrøm	344 mA
Strømfaktor (maks.)	0.9
Strømfaktor (min.)	0.8

Strømfaktor (nom)	0.828
-------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	60 [påstikkshylse for diameter 60 mm]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Dreining	25
Total høyde	529 mm
Total diameter	556 mm
Effektivt projisert	0,1124 m²
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6kV differensiell modus og 8kV i vanlig modus

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1696 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	94 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥70
Opprinnelig kromatisitet	(0.430, 0.400) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	18 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumenvedlikehold ved median levetid*	L100
100 000 timer	

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869693922200
Produktnavn for bestilling	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
EAN/UPC – produkt	8718696939222

CityCharm Cordoba

Bestillingskode	93922200
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505017427

Nettvekt (stykk)	12,000 kg
------------------	-----------



Målskisse



CityCharm BDS490/491

