



FlexBlend, hengende

SP340Z EP BK

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - - - Sort

Philips FlexBlend er en attraktiv familie av overlatemonterte og hengende lysarmatur sammen med innfelte Flexblend . Lysarmaturutvalget lar byggeiere avansere belysningsdriften ved å tilby belysning som er i overensstemmelse med normer for kontorbelysning, som sparer inn investeringskostnadene på mindre enn tre til fire år.;FlexBlend gir den påkrevde fleksibiliteten gjennom design med tilpasningsevne. Dette gir mulighet for enkel installasjon av lysarmaturene i feltet, når som helst. Selv om dagens lysarmatur er hengende, kan dette tilpasses til et overlatemontert installasjon på stedet i morgen, og omvendt. Utvalget av overlatemonterte og hengende lysarmatur passer til mange forskjellige typer rom som åpne kontorlandskap, ganger, resepsjon og møterom.;FlexBlend kommer både som serier og frittstående, men de bruker samme belysningsmodulen. Dette gir brukere muligheten til å bruke en frittstående FlexBlend nå, og en serie i morgen. Styreenheten er integrert i lysarmaturen.;Fordi teknologi endres raskt, forventes det også at den ideelle belysningsløsningen er klar til å ta imot nye innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften videre. Derfor holder FlexBlend alle tilkoblinger og fremtidsklare løsninger tilgjengelig. Som System Ready-armatur kan den kobles sammen med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og med programvarebaserte belysningssystemer som Interact Office, kablet (PoE) og Interact Office, trådløs og/eller eksisterende eller kommende sensorinnovasjoner. Lysarmaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter, og i neste fase, i feltet for og oppdateres. En attraktiv mulighet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig

FlexBlend, hengende

Produktdata

Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	-
Materialer	Polycarbonate
Vinkel	-
Tilbehørsfarge	Sort
Produktseriekode	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	- V
Inngangsfrekvens	- Hz

Mekanisk og innfatning	
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	-
Mek. støt, beskyttelseskode	-

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951410696300
Produktnavn for bestilling	SP340Z EP BK
EAN/UPC – produkt	8719514106963
Bestillingskode	10696300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910925867438
SAP-nettvekt (stykk)	0.250 kg

