

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	HPF
Versjon	mk1
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	198 V
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95
Tennspenning (maks.)	4,5 kV
Tennspenning (min.)	3,3 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	21 min
Nettspenningsytelse (AC)	198-254V
Nettspenningsikkerhet (AC)	180-264V
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Konstant effektavvik	-3%/+3%
Strømtap (nom.)	4,5 W

Startstrøm-topp (maks.)	15 A
-------------------------	------

Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	150 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Lengde på ledningsstripping	10,0-11,0 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0,75-2,50 mm ²
Tilkoblingstype	Insert

Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	20 W

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

PrimaVision Mini for CDM


Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	Independent

Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 utgave 7.2
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Godkjenningsmerker	F-merke CE merke ENEC sertifikat CB Certificate
Støynivå	Inaudible

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790089060000

Produktnavn for bestilling	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8711500881632
Bestillingskode	89060000
Lokal bestillingskode	3381118
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	913700646266
Nettvekt (stykk)	0,230 kg

Målskisse



HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

