



# PrimaVision Economy for CDM lamps

## HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Enkel CDM-lampe, én HID elektronisk forkobling – forbedrer kostnadseffektiviteten og øker armaturfleksibiliteten

### Produktdata

Generell informasjon	
Versjon	-
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	20
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	180 V
Driftsfrekvens (nom.)	45-66 kHz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95
Tenningstype	Pulse
Tenningspenning (maks.)	5,0 kV
Tenningspenning (min.)	3,0 kV
Nettspenningsytelse (AC)	-8%+6%
Nettspenningssikkerhet (AC)	180-264V
Startstrøm-bredde	0,33 ms
Konstant effektavvik	Not specified
Strømtap (nom.)	7 W
Startstrøm-topp (maks.)	33 A

Utgangsspenning	- V
Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	120 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstype	Insert
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	70 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C

## PrimaVision Economy for CDM lamps

Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	/S

  

Godkjenning og bruk	
Aktiv temperaturbeskyttelse	No
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat VDE sertifikat
Installasjonsnivå støtprøving	EN61547
Ytelseskrav for overspenning	Not specified
Støynivå	37 dB(A)

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829118419500
Produktnavn for bestilling	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V
EAN/UPC – produkt	8718291184195
Bestillingskode	18419500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
SAP-materialer	913700680966
Nettvekt (stykk)	0,215 kg

### Målskisse

A1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 70 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

HID-PVe C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

