



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger – eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrafunksjoner for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W. Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	-
Type lyskilde	CDM
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Egnet til bruk utendørs	No
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	58
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Minimum nettspenning ved drift (min)	198 V
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95
Tennspenning (maks.)	5,0 kV
Tennspenning (min.)	3,0 kV
Tid før tenningen slås av (nom.)	19 min
Nettspenningsytelse (AC)	198-254V
Nettspenningssikkerhet (AC)	180-264V
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	10 ms

lyskildestømtoleranse	-3%/+3%
Startstrøm-topp (maks.)	8 A
Kabling	
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	160 pF
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Lengde på ledningsstripping	10.0-11.0 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.75-2.50 mm ²
Tilkoblingstype	WAGO series 804
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	35-70 W
Lyskildestrom for CDM	39-73 W
Strømtap for CDM	5-7 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	55 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C

AspiraVision Compact for CDM

Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	-
Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	/S
Godkjenning og bruk	
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
IP-klassifisering for armatur	Not Specified
Overspenningsvern 400 V AC	5 min
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 utgave 7.2
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12 and 2-1
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Standard for utslipp av harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c

Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Fuktighetsstandard	IEC 60928 clause 13
Godkjenningsmerker	F-merke CE merke ENEC sertifikat VDE sertifikat CB Certificate VDE-EMC marking
Støynivå	20 dB(A)
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829123310700
Produktnavn for bestilling	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8718291233107
Bestillingskode	23310700
Lokal bestillingskode	3328965
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
SAP-materialer	913700683866
Nettovekt (stykk)	0,220 kg

Målskisse

... A?

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S	4,5 mm	32,1 mm	110,0	98,5	75,0	63,5
CDM 220-240V			mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

