



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	III
Versjon	IDC
Type lyskilde	TL5
Antall lyskilder	3/4 stykk/enhet
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Automatisk omstart	Yes
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Driftsfrekvens (nom.)	46 kHz
Tenningsmetode	Programmed Start
Toppfaktor (maks.)	1,7
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,99
Foroppvarmingstid	0,5 s
Tenningsstid (maks.)	0,9 s
Nettspenningsytelse (AC)	-8% - +6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10% - +10%
Jordlekkasjestrøm (nom.)	0,5 mA

Startstrøm-bredde	0,25 ms
Konstant effektavvik	-2%/+2%
Forkoblingsfaktor (nom.)	1,0
Strømtap (nom.)	3,5-5,0 W
Startstrøm-topp (maks.)	24 A
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	200 pF
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kabellengde, strømførende kabling	0,75 m
Lengde på ledningsstripping	8,0-9,0 mm
Dobbelt armatur, enveiskontroll	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Tverrsnitt inngangsterminal	0,50-1,50 mm ²
Tverrsnitt utgangsterminal	0,50-1,50 mm ²

HF-Performer III for TL5 lamps

Kabelkapasitet, utgangsledninger – jord (nom.) 200 pF

Systemegenskaper

Nominell strøm, forkobling til lyskilde	14 W
Nominell lyskildestrøm for TL5	14 W
Systemstrøm for TL5	45W@3x14 W; 61W@4x14 W
Lyskildestrøm for TL5	41.5W@3x14 W; 56W@4x14 W
Strømtap for TL5	3.5W@3x14 W; 5W@4x14 W
Systemstrøm for TL5 ECO	41.5W@3x14 W; 54.5W@4x14 W
Lyskildestrøm for TL5 ECO	38W@3x14 W; 50.5W@4x14 W
Strømtap for TL5-ECO	3.5W@3x14 W; 4W@4x14 W

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	60 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-25 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Omgivelsestemperatur for tenning (maks.)	60 °C
T-tenning (min.)	-25 °C

Mekanisk og innfatning

Armaturhus	L 280x40x21
------------	-------------

Nøddrift

Nominell lyseffekt etter ett minutt	100% of EBLF
Batterispenning, lyskildetenning	176-275 V
Normal driftspenning (DC)	220-240 V
Batterispenning, lyskildebetjening	186-275
Batterispenning for garantert drift	176-275 V
Batterispenning for garantert tenning	186-275 V
Nødforkoblingsfaktor for lyseffekt (EBLF) (nom.)	100 %

Nominell lyseffekt etter 5 sekunder 50% of EBLF

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet	A2 BAT
IP-klassifisering	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Ytelsesstandard	IEC 60929
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Standard for utslipp av harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
Standard for immunitet mot elektriske forstyrrelser	IEC 61547
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Fuktighetsstandard	EN 61347-2-3 clause 11
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat VDE-EMV sertifikat
Temperaturmerking	Yes
Nødstandard	IEC 60598-2-22
Støynivå	< 30 dB(A)

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829172125300
Produktnavn for bestilling	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
EAN/UPC – produkt	8718291721253
Bestillingskode	72125300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	913713033966
SAP-nettvekt (stykk)	0,195 kg

Målskisse

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III for TL5 lamps

