



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	G23 [G23]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h	Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	98 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	91 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	95 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	86 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	86 %
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Lysstrøm (nom.)	900 lm		
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	893 lm		
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)		


MASTER PL-S 2 Pin

lyskildestrøm (nom.)	0,155 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150026109070
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500261090
Bestillingskode	26109070
Lokal kode	3820726
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
SAP-materialer	927936484011
SAP-nettvekt (stykk)	43,000 g
ILCOS-kode	FSD-11/40/1B-I-G23


Målskisse



PL-S 11W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Fotometriske data



Fargekode /840

Fargekode /840

MASTER PL-S 2 Pin

Levetid



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

