



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	154,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

lyskildestrøm (maks.)	112 mA
lyskildestrøm (min.)	103 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No


Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass

Master Value LEDtube T8

Produktlengde	1500 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869964707000

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8718699647070
Bestillingskode	64707000
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002022502
Nettovekt (stykk)	0,270 kg


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

Fotometriske data




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8



Fotometriske data



© Philips Lighting B.V. 2017



LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k

Levetid



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

