



Master Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Det er fordi du ikke trenger å matche driverteknologi lenger: et unikt design gjør at Philips MASTER LEDtube Universal T8 passer direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er så enkel å betjene, og du trenger ikke lenger å jobbe med to typer rør! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Universal T8 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høy energibesparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	50000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk type	16-36W		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	16 W
Lysstrøm (nom.)	2300 lm	lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	143,00 lm/W	Strømfaktor (nom)	0.9
Fargesamsvar	<6	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargegjengivelse (nom)	83	Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
		Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

Master Value LEDtube Universal T8

Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
--------------------------	--------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869973917100
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699739171
Bestillingskode	73917100
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002333002
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Målskisse




TLED4ft 220-240V 16-36W 2300lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data




LEDtube T8 G13 MAS



LEDtube 16W G13 2300lm 830


Master Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data



LEDtube 16W G13 2300lm 830

Levetid



LEDtube 50K MAS LumenVsTc



LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube 50K-LMP

Master Value LEDtube Universal T8

Levetid



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

